

4000er Serie**Aktive Lautsprecher für hochwertige Beschallung in Gastronomie und Einzelhandel**

Ein hochwertiges Ambiente verlangt nach einem ebenso hochwertigem Klang. Mit den Lautsprechern der Genelec 4000er Serie wird Sprache und Musik so klar wiedergegeben wie das Original. Denn Genelec Installationslautsprecher überzeugen durch den gleichen linearen Klang, für den sie auch in Tonstudios und Rundfunkanstalten als Referenz geschätzt werden. Dabei integrieren sie sich bestens durch eine Vielzahl an Farben und Halterungen überall sehr dezent.

**RAL-Farben**

Alle Installationslautsprecher der Genelec 4000er-Serie erhalten Sie auf Wunsch in einer von 120 strahlenden Farben der RAL-Palette.

**4010**

Lautsprecher, Alu-Gehäuse, 67 Hz - 25 kHz (-6 dB), 74 Hz - 20 kHz ($\pm 2,5$ dB), 96 dB SPL (1 m), Tiefton 3" (25 W/Class-D), Hochton 0,75" (25 W/Class-D), magn. geschirmt, signalerkennende Autostartfunktion, 181 x 121 x 115 mm (H x B x T), 1,5 kg, schwarz oder weiß

**4020**

Lautsprecher, Alu-Gehäuse, 56 Hz - 25 kHz (-6 dB), 62 Hz - 20 kHz ($\pm 2,5$ dB), 100 dB SPL (1 m), Tiefton 4" (50 W/Class-D), Hochton 0,75" (50 W/Class-D), magn. geschirmt, signalerkennende Autostartfunktion, 226 x 151 x 143 mm (H x B x T), 3,1 kg, schwarz oder weiß

**4030**

Lautsprecher, Alu-Gehäuse, 47 Hz - 25 kHz (-6 dB), 54 Hz - 20 kHz (± 2 dB), 104 dB SPL (1 m), Tiefton 5" (50 W/Class-D), Hochton 0,75" (50 W/Class-D), signalerkennende Autostartfunktion, 285 x 189 x 178 mm (H x B x T), 4,9 kg, schwarz oder weiß

**4040**

Lautsprecher, Alu-Gehäuse, 50 Hz - 25 kHz (-6 dB), 55 Hz - 20 kHz (± 3 dB), 109 dB SPL (1 m), Tiefton 6,5" (120 W), Hochton 0,75" (120 W), magn. geschirmt, 350 x 237 x 223 mm (H x B x T), 9,9 kg, schwarz oder weiß



Einbaulautsprecher

Aktive Lautsprecher und Subwoofer zur versenkten Montage in Wänden und Decken

Zu anspruchsvoller Architektur passen bündig eingebaute Lautsprecher am besten. Mit aktiven Einbaulautsprechern von Genelec lassen sich Installationen auf ästhetisch und klanglich höchstem Niveau realisieren. Dabei überzeugt der Klang ebenso wie die elegante Optik. Wie von Genelec gewohnt, erhalten Sie hochwertig verarbeitete Lautsprechersysteme mit einem originalgetreuem Klang, der seinesgleichen sucht. Gehen Sie auch in diesem sensiblen Bereich keine Kompromisse ein!



AIWS5041

Subwoofer für Wandeinbau, flaches Holzgehäuse mit schwingungsentkoppelten Montagepunkten, 35 - 95 Hz (± 3 dB), 125 Watt, 105 dB SPL (1 m), 2 x 6,5", 1.170 x 346 x 82 mm (H x B x T), 15 kg, schwarz, die separate Verstärkereinheit ist im Lieferumfang enthalten



AIC25

Lautsprecher für Deckeneinbau, 70 Hz - 18 kHz, 100 dB SPL (1m), Tieftön 5" (40 W), Hochtön 0,75" (40 W), Durchmesser 284 mm, Tiefe 158 mm, 3,0 kg, Abdeckgitter weiß, die separate Verstärkereinheit ist im Lieferumfang enthalten



AIW25

Lautsprecher für Wandeinbau, 70 Hz - 18 kHz, 100 dB SPL (1 m), Tieftön 5" (40 W), Hochtön 0,75" (40 W), 360 x 267 x 104 mm (H x B x T), 3,7 kg, Abdeckgitter weiß, die separate Verstärkereinheit ist im Lieferumfang enthalten



AIW26

Lautsprecher für Wandeinbau, 45 Hz - 21 kHz $\pm 2,5$ dB, 110 dB SPL (1 m), Tieftön 7" (120 W), Hochtön 0,75" (120 W), 545 x 334 x 88 mm (H x B x T), 11,1 kg, Abdeckgitter weiß, die separate Verstärkereinheit ist im Lieferumfang enthalten



AOW312

Lautsprecher zur Wandmontage, 37 Hz - 21 kHz ($\pm 2,5$ dB), 116 dB SPL (1 m), Tieftön 12" (180 W), Mittelton 5" (120 W), Hochtön 1" (120 W), 1.500 x 400 x 175 mm (H x B x T), 43 kg, schwarz, die separate Verstärkereinheit ist im Lieferumfang enthalten

